



CORTINA DE ARAMIDA TFP-WELD

PROTEÇÃO AVANÇADA CONTRA RESPINGOS DE SOLDA

POR QUE ESCOLHER AS CORTINAS DE ARAMIDA TFP-WELD?

- **PROTEÇÃO SUPERIOR:** AS CORTINAS TFP-WELD, CONFECCIONADAS COM TECIDO DE FIBRA ARAMIDA, OFERECEM PROTEÇÃO INIGUALÁVEL CONTRA RESPINGOS DE SOLDA, CALOR INTENSO E FAÍSCAS, SUPERANDO OS MATERIAIS TRADICIONAIS EM RESISTÊNCIA TÉRMICA E DURABILIDADE.
- **RESISTÊNCIA TÉRMICA ELEVADA:** COM UMA RESISTÊNCIA TÉRMICA DE ATÉ 250°C, AS CORTINAS TFP-WELD SÃO CAPAZES DE SUPORTAR AMBIENTES EXTREMAMENTE QUENTES, GARANTINDO A SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO.
- **ADITIVOS ANTI-CHAMA:** ENRIQUECIDAS COM ADITIVOS ANTI-CHAMA, ESTAS CORTINAS PREVINEM A PROPAGAÇÃO DO FOGO, TORNANDO-SE UM COMPONENTE CRÍTICO PARA A SEGURANÇA EM PROCESSOS DE SOLDAGEM E ÁREAS DE RISCO DE INCÊNDIO.
- **CUSTOMIZAÇÃO E FLEXIBILIDADE:** DISPONÍVEIS EM DIVERSAS DIMENSÕES, COM OPÇÕES DE EMENDAS COLADAS OU SOLDADAS, AS CORTINAS TFP-WELD SE ADAPTAM ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PROJETO, PROPORCIONANDO UMA SOLUÇÃO SOB MEDIDA PARA CADA AMBIENTE DE TRABALHO.
- **LONGEVIDADE E ECONOMIA:** A OPÇÃO DE ADICIONAR UM COATING PROTETIVO EM UMA OU AMBAS AS FACES AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE A VIDA ÚTIL DAS CORTINAS, OFERECENDO UMA SOLUÇÃO ECONÔMICA A LONGO PRAZO DEVIDO À SUA REUTILIZAÇÃO E RESISTÊNCIA A CONDIÇÕES ADVERSAS.
- **OPACIDADE:** PROJETADAS PARA SEREM OPACAS, PERMITEM A DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE TRABALHO, PRESERVANDO A PRIVACIDADE E MANTENDO O FOCO NAS TAREFAS A SEREM EXECUTADAS.
- **ESPESSURA:** RESISTÊNCIA TÉRMICA: ATÉ 250°C
- **CARGA DE RUPTURA:** URDUME E TRAMA - 55 KGF/CM²
- **ESPESSURA:** 1,6MM
- **TAMANHO DO ROLO:** LARGURA 1,2MT, COMPRIMENTO 25MTS
- **COR DUPLA FACE:** OPÇÕES DISPONÍVEIS
- **CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:** AUTO EXTINGUÍVEL, ANTI-CHAMA



Entre em contato conosco:
Telefone/Whatsapp: (11) 3392-2115
Email: contato@tetralite.com.br

